
Leistungsbeschreibung Verglasung Textentwurf

Objekt

Datum

Pos. Beschreibung

Menge

Einheit

EP

GP

Begehbare LAMEX, VSG

zur planmäßigen Begehung bei linienförmiger Lagerung gemäß dem allgemein zugänglichen Merkblatt des Arbeitskreises Konstruktion-Fertigung-Montage des Fachverbands Konstruktiver Glasbau e.V. Grundposition mind. 3fach- LAMEX VSG mit jeweils 0,76 mm Polyvinyl-Bytyral-Folien (PVB) als Zwischenlage. Deckscheibe in Antigliss R11 oder nach geforderter Rutschhemmung. Dimensionierung nach statischer Erfordernis durch Vorschlag des AN. Ausführung entsprechend Plan (.....). Erwirkung und Kosten in Zusammenhang einer erforderlichen Zustimmung im Einzelfall (ZiE) werden zwischen AG und AN gesondert geregelt.

Aufbauvorschlag AN

Deckscheibe EUROFLOAT Antigliss R11 klar mm
Erste Tragscheibe EUROFLOAT mm
Zweite Tragscheibe EUROFLOAT mm

Zulagepositionen Dickenänderung

Deckscheibe EUROFLOAT Antigliss R11 pro mm
Erste Tragscheibe EUROFLOAT pro mm
Zweite Tragscheibe EUROFLOAT pro mm

Zulagepositionen Änderung Glasart / Dicken

Aufbau gemäß AN, jedoch 3 x SANCO DUR TVG mm
Decksch. SANCO DUR TVG Antigliss R11 pro mm
Erste Tragscheibe SANCO DUR TVG pro mm
Zweite Tragscheibe SANCO DUR TVG pro mm

Scheibengröße

Breite X Höhe

Stückzahl | Preis gemäß Aufbauvorschlag

Weitere Zulage-, Alternativ-,**Eventualpositionen zu definieren**

- EUROWHITE (eisenoxydarmes Floatglas)
- Kantenbeschaffenheit nach DIN EN 1249 Teil 11
KGS Kanten gesäumt, KGN Kanten geschliffen matt,
KPO Kanten poliert
- Bohrungen bei punktförmiger Lagerung (dann Glasart immer SANCO DUR ESG oder TVG)
- COLORDESIGN (Digitaldruck)
- COLORPRINT (Digitaldruck)
- Rutschhemmung Antigliss satiniert / höhere Klasse

Bezug

Glas Trösch Beratungs-GmbH
89079 Ulm-Donautal, Benzstraße 13
Tel 0731 40 96 0
Fax 0731 40 96190
Mail info@glastroesch.de