
Leistungsbeschreibung Verglasung Textentwurf

Objekt

Datum

Pos. Beschreibung

Menge

Einheit

EP

GP

Betretbares LAMEX, VSG

Zu Wartungs- und Reinigungszwecken durch nicht mehr als eine Person gleichzeitig betretbare Verglasung bei linienförmiger Lagerung, gemäß dem allgemein zugänglichen Merkblatt des Arbeitskreises Konstruktion-Fertigung-Montage des Fachverbands Konstruktiver Glasbau e.V. Grundposition mind. 2fach- LAMEX VSG mit jeweils 0,76 mm Polyvinyl-Bytyral-Folien (PVB) als Zwischenlage. Dimensionierung nach statischer Erfordernis durch Vorschlag des AN. Ausführung entsprechend Plan (.....). Erwirkung und Kosten in Zusammenhang einer erforderlichen Zustimmung im Einzelfall (ZiE) werden zwischen AG und AN gesondert geregelt.

Aufbauvorschlag AN

Erste Tragscheibe EUROFLOAT

..... mm

Zweite Tragscheibe EUROFLOAT

..... mm

Zulagepositionen Dickenänderung

Erste Tragscheibe EUROFLOAT pro mm

.....

Zweite Tragscheibe EUROFLOAT pro mm

.....

Zulagepositionen Änderung Glasart / Dicken

Aufbau gemäß AN, jedoch 2 x SANCO DUR TVG

..... mm

Erste Tragscheibe SANCO DUR TVG pro mm

.....

Zweite Tragscheibe SANCO DUR TVG pro mm

.....

Scheibengröße

Breite

X Höhe

Stückzahl | Preis gemäß Aufbauvorschlag**Weitere Zulage-, Alternativ-,
Eventualpositionen zu definieren***-EUROWHITE (eisenoxydarmes Floatglas)**-Kantenbeschaffenheit nach DIN EN 1249 Teil 11**KGS Kanten gesäumt, KGN Kanten geschliffen matt,**KPO Kanten poliert**-Bohrungen bei punktförmiger Lagerung (dann Glasart immer SANCO DUR ESG oder TVG)**-COLORDESIGN (Digitaldruck)***Hinweis vor Ausschreibung: Abklärung der
Verwendbarkeit mit oberster Bauaufsicht des
Bundeslandes und der Berufsgenossenschaft.****Bezug**

Glas Trösch Beratungs-GmbH

89079 Ulm-Donautal, Benzstraße 13

Tel 0731 40 96 0

Fax 0731 40 96190

Mail info@glastroesch.de