

---

**Leistungsbeschreibung Verglasung**

---

Objekt

Datum

---

---

**Pos. Beschreibung**

Menge

Einheit

EP

GP

---

**Begehbare LAMEX, VSG**

zur planmäßigen Begehung bei linienförmiger Lagerung gemäß dem allgemein zugänglichen Merkblatt des Arbeitskreises Konstruktion-Fertigung-Montage des Fachverbands Konstruktiver Glasbau e.V. Grundposition mind. 3fach- LAMEX VSG mit jeweils 0,76 mm Polyvinyl-Bytyral-Folien (PVB) als Zwischenlage. Deckscheibe in Antigliss oder nach geforderter Rutschhemmung. Dimensionierung nach statischer Erfordernis durch Vorschlag des AN. Ausführung entsprechend Plan (.....). Erwirkung und Kosten in Zusammenhang einer erforderlichen Zustimmung im Einzelfall (ZiE) werden zwischen AG und AN gesondert geregelt.

**Aufbauvorschlag AN**

Deckscheibe EUROFLOAT Antigliss klar ..... mm  
Erste Tragscheibe EUROFLOAT ..... mm  
Zweite Tragscheibe EUROFLOAT ..... mm

**Zulagepositionen Dickenänderung**

Deckscheibe EUROFLOAT Antigliss pro mm .....  
Erste Tragscheibe EUROFLOAT pro mm .....  
Zweite Tragscheibe EUROFLOAT pro mm .....

**Zulagepositionen Änderung Glasart / Dicken**

Aufbau gemäß AN, jedoch 3 x SANCO DUR TVG ..... mm .....  
Decksch. SANCO DUR TVG Antigliss pro mm .....  
Erste Tragscheibe SANCO DUR TVG pro mm .....  
Zweite Tragscheibe SANCO DUR TVG pro mm .....

**Scheibengröße**

Breite ..... X Höhe .....

**Stückzahl | Preis gemäß Aufbauvorschlag** .....

---

**Weitere Zulage-, Alternativ-, Eventualpositionen zu definieren**

*EUROWHITE (eisenoxydarmes Floatglas)  
Kantenbeschaffenheit nach DIN EN 1249 Teil 11  
KGS Kanten gesäumt, KGN Kanten geschliffen matt,  
KPO Kanten poliert  
Bohrungen bei punktförmiger Lagerung (dann  
Glasart immer SANCO DUR ESG oder TVG)  
COLORDESIGN (Digitaldruck)  
COLORPRINT (Digitaldruck)  
Rutschhemmung Antigliss satiniert / höhere Klasse*

**Bezug**

Glas Trösch Beratungs-GmbH  
89079 Ulm-Donautal, Benzstraße 13  
Tel 0731 40 96 0  
Fax 0731 40 96190  
Mail info@glastroesch.de

