

---

**Leistungsbeschreibung Verglasung Textentwurf**

---

Objekt

Datum

---

---

**Pos. Beschreibung**

Menge

Einheit

EP

GP

---

**Betretbares LAMEX, VSG**

Zu Wartungs- und Reinigungszwecken durch nicht mehr als eine Person gleichzeitig betretbare Verglasung bei linienförmiger Lagerung, gemäß dem allgemein zugänglichen Merkblatt des Arbeitskreises Konstruktion-Fertigung-Montage des Fachverbands Konstruktiver Glasbau e.V. Grundposition mind. 2fach- LAMEX VSG mit jeweils 0,76 mm Polyvinyl-Bytyral-Folien (PVB) als Zwischenlage. Dimensionierung nach statischer Erfordernis durch Vorschlag des AN. Ausführung entsprechend Plan (.....). Erwirkung und Kosten in Zusammenhang einer erforderlichen Zustimmung im Einzelfall (ZiE) werden zwischen AG und AN gesondert geregelt.

**Aufbauvorschlag AN**

Erste Tragscheibe EUROFLOAT

mm

Zweite Tragscheibe EUROFLOAT

mm

**Zulagepositionen Dickenänderung**

Erste Tragscheibe EUROFLOAT pro mm

Zweite Tragscheibe EUROFLOAT pro mm

**Zulagepositionen Änderung Glasart / Dicken**

Aufbau gemäß AN, jedoch 2 x SANCO DUR TVG

mm

Erste Tragscheibe SANCO DUR TVG pro mm

Zweite Tragscheibe SANCO DUR TVG pro mm

**Scheibengröße**

Breite ..... X Höhe .....

**Stückzahl | Preis gemäß Aufbauvorschlag****Weitere Zulage-, Alternativ-,  
Eventualpositionen zu definieren***-EUROWHITE (eisenoxydarmes Floatglas)**-Kantenbeschaffenheit nach DIN EN 1249 Teil 11**KGS Kanten gesäumt, KGN Kanten geschliffen matt,**KPO Kanten poliert**-Bohrungen bei punktförmiger Lagerung (dann Glasart immer SANCO DUR ESG oder TVG)**-COLORDESIGN (Digitaldruck)***Hinweis vor Ausschreibung: Abklärung der  
Verwendbarkeit mit oberster Bauaufsicht des  
Bundeslandes und der Berufsgenossenschaft.****Bezug**

Glas Trösch Beratungs-GmbH

89079 Ulm-Donautal, Benzstraße 13

Tel 0731 40 96 0

Fax 0731 40 96190

Mail info@glastroesch.de