
Leistungsbeschreibung Verglasung

Objekt

Datum

Pos. BeschreibungMenge Einheit EP GP

Spionspiegel 1%

Einseitig teilverspiegeltes Einscheibenglas mit einer Lichttransmission von 1%. Die Reflexion von der Sichtseite (Rss) ist höher als die der Glasseite (Rgs)
Die Sicht in einem heller beleuchteten Raum (mind. Lichtverhältnisse zwischen den Räumen 1:5 Lux) ist möglich während umgekehrt keine Durchsicht stattfindet, wie bemustert.

Ausführung entsprechend der Einbausituation.
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.

Technische Daten

Lichttransmission LT	1 %
Lichtreflexion (Glasseite)	43 %
Lichtreflexion (Schichtseite)	52 %
UV – Transmission	0 %

Scheibendicke (3 –12 mm)mm**Scheibengröße** (max 190 x 300,5 cm)

Breite X Höhe

Stückzahl | Preise

Weitere Zulage-, Alternativ-,**Eventualpositionen zu definieren**

*EUROFLOAT, -WHITE (eisenoxydarmes Floatglas)
VSG, Kantenbeschaffenheit nach DIN EN 1249 Teil 11,
KGS Kanten gesäumt, KGN Kanten geschliffen matt,
KPO Kanten poliert*

**Hinweis: Bemusterung und Abklärung der
technischen Machbarkeiten sowie der
Lichtverhältnisse vor Ausschreibung.**

Bezug

Glas Trösch Beratungs-GmbH
89079 Ulm-Donautal, Benzstraße 13
Tel 0731 40 96 0
Fax 0731 40 96190
Mail info@glastroesch.de