
Leistungsbeschreibung Verglasung

Objekt

Datum

Pos. Beschreibung

Menge

Einheit

EP

GP

Spionspiegel 20%

Einseitig teilverspiegeltes Einscheibenglas mit einer Lichttransmission von 20%. Die Reflexion von der Sichtseite (Rss) ist höher als die der Glasseite (Rgs). Die Sicht in einem heller beleuchteten Raum (mind. Lichtverhältnisse zwischen den Räumen 1:10 Lux) ist möglich während umgekehrt keine Durchsicht stattfindet, wie bemustert.

Ausführung entsprechend der Einbausituation.
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.

Technische Daten

Lichttransmission LT	20 %
Lichtreflexion (Glasseite)	24 %
Lichtreflexion (Schichtseite)	35 %
UV – Transmission	8 %

Scheibendicke (3 –12 mm)mm

Scheibengröße (max 190 x 300,5 cm)

Breite X Höhe

Stückzahl | Preise
.....

Weitere Zulage-, Alternativ-, Eventualpositionen zu definieren

*EUROFLOAT, -WHITE (eisenoxydarmes Floatglas)
VSG, Kantenbeschaffenheit nach DIN EN 1249 Teil 11, KGS Kanten gesäumt, KGN Kanten geschliffen matt, KPO Kanten poliert*

Hinweis: Bemusterung und Abklärung der technischen Machbarkeiten sowie der Lichtverhältnisse vor Ausschreibung.

Bezug

Glas Trösch Beratungs-GmbH
89079 Ulm-Donautal, Benzstraße 13

Tel 0731 40 96 0

Fax 0731 40 96190

Mail info@glastroesch.de

