

---

**Leistungsbeschreibung Verglasung**

---

Objekt

Datum

---

---

**Pos. Beschreibung**

---

**Menge Einheit EP GP**

---

**SWISSANCHOR \_Punkthaltersystem**

Punktgehaltene, rahmenlose Verglasung gemäß System SWISSANCHOR® der Firma Glas Trösch GmbH, Nördlingen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-70.2-122

**Verglasung**

SANCO DUR ESG H  
Ausführung entsprechend der Einbausituation, Glasdicken nach statischen erfordernissen jedoch mindestens ESG H 10mm, wie bemustert

Anzahl der erforderlichen Lochbohrungen gemäß statischen Anforderungen, jedoch min. .... Stück bei Scheibengröße:

Breite ..... mm x Höhe ..... mm.

**Scheibengröße**

Breite ..... X Höhe .....

**Stückzahl | Preise** .....

---

**Konsolen****Swissanchor Spider****Stückzahl | Preise** .....

---

---

**Leistungsbeschreibung Verglasung**

---

Objekt

Datum

---

---

**Pos. Beschreibung****Menge Einheit EP GP**

---

**Ausgleichsystem**

SWISSWALL-Ausgleichsystem, zur Aufnahme von  
Stahlbautoleranzen und Dilationsunterschiede bei  
einer Verschiebetoleranz von

Vertikal:

+/- 4 mm

Horizontal:

+/- 10 mm

**Stückzahl | Preise*****Zulage-, Alternativ-, Eventualpositionen zu  
definieren***

- bestehend aus SANCO DUR TVG (teilvergespannt)
- bestehend aus SANCO PRINT auf SANCO DUR ESG-  
H)
- bestehend aus EUROWHITE (eisenoxydarmes  
Floatglas)
- Kantenbeschaffenheit nach DIN EN 1249 Teil 11  
KGS Kanten gesäumt, KGN Kanten geschliffen matt,  
KPO Kanten poliert,

**Bezug**

Glas Trösch Beratungs-GmbH  
89079 Ulm-Donautal, Benzstraße 13  
Tel 0731 40 96 0  
Fax 0731 40 96190  
Mail info@glastroesch.de