
Leistungsbeschreibung Verglasung

Objekt

Datum

Pos.

Beschreibung

Menge

Einheit

EP

GP

SWISSANCHOR _Punkthaltersystem

Punktgehaltene, rahmenlose Verglasung gemäß System SWISSANCHOR® der Firma Glas Trösch GmbH, Nördlingen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-70.2-122

Verglasung

Verbundsicherheitsglas (VSG)
SANCO LAMEX nach DIN EN 14449,
bestehend aus 2 x SANCO DUR TVG nach DIN EN 1863, inklusive Lochbohrungen zur Aufnahme der Punkthalter, Kanten poliert KPO,
wie bemustert

Anzahl der erforderlichen Lochbohrungen gemäß statischen Anforderungen,
jedoch min. Stück bei Scheibengröße:
Breite mm x Höhe mm.

Scheibengröße

Breite X Höhe

Stückzahl | Preise**Konsolen****Swissanchor Spider****Stückzahl | Preise**

Leistungsbeschreibung Verglasung

Objekt

Datum

Pos. Beschreibung**Menge Einheit EP GP**

Ausgleichsystem

SWISSWALL-Ausgleichsystem, zur Aufnahme von Stahlbautoleranzen und Dilationsunterschiede bei einer Verschiebetoleranz von

Vertikal:

+/- 4 mm

Horizontal:

+/- 10 mm

Stückzahl | Preise**Zulage-, Alternativ-, Eventualpositionen zu definieren**

- bestehend aus SANCO DUR TVG (teilvorgespannt) EUROWHITE (eisenoxydarmes Floatglas)
- bestehend aus SANCO PRINT auf SANCO DUR ESG-H)
- Kantenbeschaffenheit nach DIN EN 1249 Teil 11
KGS Kanten gesäumt, KGN Kanten geschliffen matt,
KPO Kanten poliert,

Bezug

Glas Trösch Beratungs-GmbH
89079 Ulm-Donautal, Benzstraße 13
Tel 0731 40 96 0
Fax 0731 40 96190
Mail info@glastroesch.de