
Leistungsbeschreibung Verglasung

Objekt

Datum

Pos. Beschreibung

Menge

Einheit

EP

GP

Teilerspiegel 50/50

Teildurchlässiger Spiegel mit optischer Interferenzschicht, beschichtetes Glas DIN EN 1096-4 aus Eurofloat. Ein Teil des einfallenden Lichts wird reflektiert, der andere Teil transmittiert, wie bemustert.

Ausführung entsprechend der Einbausituation.
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.

Technische Daten 4mm

Lichttransmission LT	50 %
Lichtreflexion beschichtete Seite	50 %
Lichtreflexion unbeschichtete Seite	50 %

Scheibendicke (3 -12 mm)mm**Scheibengröße** (max 190 x 300,5 cm)

Breite X Höhe

Stückzahl | Preise

**Weitere Zulage-, Alternativ-,
Eventualpositionen zu definieren**
*EUROFLOAT, -WHITE (eisenoxydarmes Floatglas)
Kantenbeschaffenheit nach DIN EN 1249 Teil 11KGS
Kanten gesäumt, KGN Kanten geschliffen matt, KPO
Kanten poliert, LUXAR*

**Hinweis: Bemusterung und Abklärung der
technischen Machbarkeiten sowie der
Lichtverhältnisse vor Ausschreibung.**

Bezug

Glas Trösch Beratungs-GmbH
89079 Ulm-Donautal, Benzstraße 13

Tel 0731 40 96 0

Fax 0731 40 96190

Mail info@glastroesch.de