
Leistungsbeschreibung Verglasung Textentwurf

Objekt

Datum

Pos. Beschreibung

Menge

Einheit

EP

GP

**Entspiegeltes Sonnenschutzisoliervglas LUXAR
mit SILVERSTAR COMBI Neutral 70/40**

Mehrscheiben-Isoliervglas bestehend aus
einer Scheibe EUROFLOAT einseitig entspiegelt
und SILVERSTAR CN 70/40 auf Pos. 2,
Randverbund "Warme Kante"
ACSpplus schwarz oder grau und
einer Scheibe EUROFLOAT beidseitig entspiegelt,
Entspiegelung durch harte Mehrfachbeschichtung
auf Magnetronbasis,
wie bemustert.

Aufbaubeispiel

Außenscheibe LX/6/CN 70/40

6 mm

Scheibenzwischenraum [SZR] Argon 90%

16 mm

Innenscheibe LX/4/LX

4 mm

produktionsbedingtes Maximalmaß 190cmx321cm

Ausführung entsprechend der Einbausituation.
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.

Technische Werte 6-16-4andere Aufbauten ergeben abweichende technische Werte

Wärmedurchgangskoeffizient Ug EN 673

1,1 W/m²K

Lichtdurchlässigkeit LT

82 %

Gesamtenergiedurchlassgrad g-Wert EN 410

45 %

Lichtreflexion außen

3 %

Scheibengröße

Breite X Höhe

Stückzahl | Preise | |**Bezug**

Glas Trösch Beratungs-GmbH

89079 Ulm-Donautal, Benzstraße 13

Tel 0731 4096 0

Fax 0731 4096 190

Mail info@glastroesch.de

Weitere Texte / Zulagen / Kombinationen*siehe Gesamtübersicht*