

---

**Leistungsbeschreibung Verglasung Textentwurf**

---

Objekt

Datum

---

---

Pos.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP	GP
------	--------------	-------	---------	----	----

---

**Entspiegeltes Isolierglas LUXAR**

Mehrscheiben-Isolierglas bestehend aus  
einer Scheibe EUROFLOAT beidseitig entspiegelt,  
Randverbund "Warme Kante"  
ACSpplus schwarz oder grau und  
einer Scheibe EUROFLOAT beidseitig entspiegelt,  
Entspiegelung durch harte Mehrfachbeschichtung  
auf Magnetronbasis,  
wie bemustert.

**Aufbaubeispiel**

Außenscheibe LX/4/LX	4 mm
Scheibenzwischenraum [SZR] Argon 90%	16 mm
Innenscheibe LX/4/LX	4 mm

produktionsbedingtes Maximalmaß 190cmx321cm

Ausführung entsprechend der Einbausituation.  
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.

**Technische Werte 4-16-4**

andere Aufbauten ergeben abweichende technische Werte

Wärmedurchgangskoeffizient Ug EN 673	2,6 W/m <sup>2</sup> K
Lichtdurchlässigkeit LT	96 %
Gesamtenergiedurchlassgrad g-Wert EN 410	73 %
Lichtreflexion außen	1 %

**Scheibengröße**

Breite ..... X Höhe .....

**Stückzahl | Preise** .....

---

**Bezug**

Glas Trösch Beratungs-GmbH  
89079 Ulm-Donautal, Benzstraße 13

Tel 0731 4096 0

Fax 0731 4096 190

Mail info@glastroesch.de

**Weitere Texte / Zulagen / Kombinationen**  
*siehe Gesamtübersicht*