
Leistungsbeschreibung Verglasung Textentwurf

Objekt

Datum

Pos. Beschreibung

Menge

Einheit

EP

GP

**Entspiegeltes Wärmedämmisoliervglas
LUXAR mit SILVERSTAR EN2plus**

Mehrscheiben-Isoliervglas bestehend aus einer Scheibe EUROFLOAT beidseitig entspiegelt, Randverbund "Warme Kante" ACSplus schwarz oder grau und einer Scheibe EUROFLOAT einseitig entspiegelt mit SILVERSTAR EN2plus .
Entspiegelung durch harte Mehrfachbeschichtung auf Magnetron Basis, farbneutral in Ansicht und Durchsicht, wie bemustert.

Aufbaubeispiel

Außenscheibe LX/4/LX

4 mm

Scheibenzwischenraum [SZR] Argon 90%

16 mm

Innenscheibe beschichtet EN2plus/LX

4 mm

Ausführung entsprechend der Einbausituation.
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.

Technische Werte 4-16-4andere Aufbauten ergeben abweichende technische Werte

Wärmedurchgangskoeffizient Ug EN 673

1,1 W/m²K

Lichtdurchlässigkeit LT

92 %

Gesamtenergiedurchlassgrad g-Wert EN 410

66 %

Lichtreflexion außen

1 %

Farbwiedergabeindex (Transmission)

97 %

Scheibengröße (max 190 x 321 cm)

Breite X Höhe

Stückzahl | Preise

Bezug

Glas Trösch Beratungs-GmbH
89079 Ulm-Donautal, Benzstraße 13

Tel 0731 4096 0

Fax 0731 4096 190

Mail info@glastroesch.de

Weitere Texte / Zulagen / Kombinationen*siehe Gesamtübersicht*