
Leistungsbeschreibung Verglasung

Objekt

Datum

Pos. Beschreibung**Menge Einheit EP GP**

SANCO DUR TVG

Thermisch teilvorgespanntes Glas
SANCO DUR TVG (teilvorgespannt) nach
DIN EN 1863, bestehend aus EUROFLOAT,
Kanten poliert KPO, wie bemustert

Aufbaubeispiel

SANCO DUR TVG-Scheibe mm

Ausführung entsprechend der Einbausituation.
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.

Technische Werte (8 mm)technische Werte verändern sich je nach Aufbau und Kombination

Lichttransmission LT	89 %
UV - Transmission	58 %
Farbwiedergabeindex	98

Scheibengröße

Breite X Höhe

Stückzahl | Preise

Zulage-, Alternativ-, Eventualpositionen zu definieren, wie zuvor jedoch

- bestehend aus EUROWHITE (eisenoxydarmes Floatglas)
- Kantenbeschaffenheit nach DIN EN 1249 Teil 11
KGS Kanten gesäumt, KGN Kanten geschliffen matt,
KPO Kanten poliert
- Bohrungen

Bezug

Glas Trösch Beratungs-GmbH
89079 Ulm-Donautal, Benzstraße 13
Tel 0731 40 96 0
Fax 0731 40 96190
Mail info@glastroesch.de