
Leistungsbeschreibung Verglasung Textentwurf

Objekt

Datum

Pos. Beschreibung

Menge

Einheit

EP

GP

SANCO ALARM-Isolierglassystem

Glasaufbau wie zuvor beschriebenes Isolierglas,
Außenscheibe oder mittlere Scheibe
SANCO DUR ESG-H, mit zum
Scheibenzwischenraum aufgedruckter
Leiterschleife, bei 2fach Isolierglas auf Pos. 2 und
bei 3fach Isolierglas auf Pos.4.
(Wenn Scheibe mit Leiterschleife beschichtet
werden muss, ist der Bereich der Alarmspinne nicht
beschichtet).

VdS Anerkennungsnummer G191034



Widerstand der Spinne 1 - 6 Ohm
(inkl. Widerstand der Anschlussleitung)

Das am Isolierglas angebrachte Kabel
ist ca. 30 cm lang.
Zur Auswahl stehen Flachkabel mit Flachstecker
oder Rundkabel mit Eurostecker.

Ausführung entsprechend der Einbausituation,
Glasdicken nach statischen Erfordernissen,
Einbau nach Verglasungsrichtlinien und
Herstellerangaben, bevorzugte Positionierung
der Alarmspinne ist jeweils die Scheibenoberkante.
Anschluss und Inbetriebnahme nur durch
geschultes Fachpersonal.

System erforderliche Grundpreise:

SANCO DUR ESG-H

€/m²

Alarmspinne

€/Stk.

Zulageposition:Verlängerungskabel inkl. Buchse und
Schrumpfschlauch 5 m.

€/Stk.

Verlängerungskabel inkl. Buchse und
Schrumpfschlauch 10 m.

€/Stk.

BezugGlas Trösch Beratungs-GmbH
89079 Ulm-Donautal, Benzstraße 13

Tel 0731 4096 0

Fax 0731 4096 190

Mail info@glastroesch.de