

---

**Leistungsbeschreibung Verglasung Textentwurf**

---

Objekt

Datum

---

---

**Pos. Beschreibung****Menge****Einheit****EP****GP**

---

**SWISSPANEL TWO**optimales Matching mit Sonnenschutzisolierverglasung  
SANCO SILVERSTAR COMBI Neutral 70/35

Mehrscheiben-Isolierverglasung bestehend aus  
einer Scheibe ESG-H  
mit SILVERSTAR CN 70/35 auf Pos. 2,  
Randverbund "Warme Kante"  
ACS+ schwarz oder grau, mit UV Silikon  
und einer Scheibe SANCO EMAIL F06 Pos. 4,  
wie bemustert.

**Aufbaubeispiel:**

Außenscheibe beschichtet

8 mm

Scheibenzwischenraum, UV-Silikon

8 mm

mind. 10mm RückenüberdeckungWegen kleinem SZR möglichst Maximalmaß kleiner 200cmx250cm

Innenscheibe ESG-H emailliert

6 mm

Ausführung entsprechend der Einbausituation.  
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.

nicht für Gegenlichtbetrachtung geeignet, zusätzliche Wärmedämmung erforderlich**Technische Werte 8-8-6**andere Aufbauten ergeben abweichende technische Werte

Wärmedurchgangskoeffizient Ug EN 673

2,0 W/m²K

Lichtdurchlässigkeit LT

0,0 %

Gesamtenergiedurchlassgrad g-Wert EN 410

29 %

Lichtreflexion außen

12 %

**Scheibengröße**

Breite ..... X Höhe .....

**Stückzahl | Preise** ..... | ..... | .....**Bezug**Glas Trösch Beratungs-GmbH  
89079 Ulm-Donautal, Benzstraße 13

Tel 0731 4096 0

Fax 0731 4096 190

Mail info@glastroesch.de

**Weitere Texte / Zulagen / Kombinationen**

siehe Gesamtübersicht