
Leistungsbeschreibung Verglasung

Objekt

Datum

Pos. Beschreibung

Menge

Einheit

EP

GP

LAMEX SATIN

Metallisch seidig glänzendes Verbundsicherheitsglas
LAMEX SATIN nach DIN EN 14449,
mit einer samtig, seidigen Oberflächenoptik,
metallisch schimmernd und einer
undurchsichtigen opaken Rückseite,
Farbbezeichnung Glas Trösch:
Kanten poliert KPO, wie bemustert

Aufbaubeispiel

Außenscheibe: mm

Ausführung entsprechend der Einbausituation.
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.

Scheibengröße

Breite X Höhe

Stückzahl | Preise

.....

Zulage-, Alternativ-, Eventualpositionen zu definieren, wie zuvor jedoch

- Kantenbeschaffenheit nach DIN EN 1249 Teil 11
KGS Kanten gesäumt, KGN Kanten geschliffen matt,
KPO Kanten poliert
- Bohrungen
- LAMEX SATIN TRANSLUSZID, (Dekorsatinierung
für farbig satinierte Transluszenz
- LAMEX SATIN SABLÉ (Dekorsatinierung)

Bezug

Glas Trösch Beratungs-GmbH
89079 Ulm-Donautal, Benzstraße 13

Tel 0731 40 96 0

Fax 0731 40 96190

Mail info@glastroesch.de