
Leistungsverzeichnis Punkthaltesystem

Objekt:
SWISSROOF das komplett Ganzglasvordachsystem mit ABZ

Position	Beschreibung	Menge	Einheit	EP	GP
----------	--------------	-------	---------	----	----

SWISSROOF - Ganzglasvordachsystem

Punktgehaltenes Ganzglasvordachsystem, komplett mit Beschlägen aus V4A, Konsolen elektropoliert, Punkthalter feingedreht (Werkstoffnummer 1.44.04) mit **drei Abhängungen** und der dazugehörigen VSG-Scheibe, **Beschlagset XL**, Zulassungsnummer Z-70.3-152 Glas Trösch GmbH, Nördlingen

Verglasung:

Verbundsicherheitsglas SANCO LAMEX aus 2 x TVG mm
jedoch mindestens VSG 16 mm bzw. 20 mm,
inklusive Lochbohrungen zur Aufnahme der Punkthalter,
Ausführung entsprechend der Einbausituation,
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.

Anzahl der erforderlichen Lochbohrungen gemäß AbZ
mindestens 6 Stück bei Scheibengröße:
Breite 2650 mm x Höhe 1500 mm, und
Breite 3300 mm x Höhe 1700 mm.

Maßgebender Abstand zwischen den Punkthalter max. 1300mm

Die Dachneigung beträgt +10° bis -20°

Befestigung an Glas bzw. Fassade/Mauerwerk:

3 Stück - Wandkonsole oben SRKO 001
mit Befestigungslasche, mit 4 Lochbohrungen für Befestigungsbolzen,

3 Stück - Wandkonsole unten SRKU 001
mit Befestigungslasche, mit 4 Lochbohrungen für Befestigungsbolzen,
mit Gabelstück für Punkthalter-Aufnahme,

6 Stück - Punkthalter-Flansch GHFL 70
mit Lasche für Zugstangenbefestigung
und Befestigung der unteren Wandkonsole

3 Stück - Zugstange
incl. Gabelköpfe und Schlüssel,
Zugstange Ø 12mm, Länge < 1500mm mit Links- und Rechtsgewinde M12
aus Edelstahl blank, inkl. je 1 Gabelkopf komplett mit Links- und Rechtsgewinde.

Sonderschlüssel zum Befestigen der Punkthalter am Glas.

Zulagen:

Leistungsverzeichnis Punkthaltesystem

Objekt:
SWISSROOF das komplett Ganzglasvordachsystem mit ABZ

Position	Beschreibung	Menge	Einheit	EP	GP
----------	--------------	-------	---------	----	----

Statik

Ggf. ZIE

Dreiseitige Stufe, Breite 30 mm

Kantenbearbeitung nach DIN 1249, Teil 11, Kanten poliert (KPO)

Verbundsicherheitsglas SANCO LAMEX bestehend aus bzw. kombiniert mit:

- 2 x TVG EUROWHITE
- SANCO PRINT (Siebdruck Emailierung) Standarddekore alt. Sonderdekore
- COLORPRINT (Digitaldruck im VSG)
- COLORDESIGN (Farbgestaltung im VSG)

Sonstiges

Scheibengröße: Breite x Höhe

Stückzahl / Preise:

Bezug:

Glas Trösch GmbH
Konstruktiver Glasbau
Reuthebogen 7-9
86720 Nördlingen
Tel: +49 9081 / 216 -419
Fax: + 49 9081 / 216 491
mailto: e.hoeppel@glastroesch.de