
Leistungsverzeichnis Punkthaltesystem

Objekt:
SWISSROOF das komplett Ganzglasvordachsystem mit ABZ

Position	Beschreibung	Menge	Einheit	EP	GP
----------	--------------	-------	---------	----	----

SWISSROOF - Ganzglasvordachsystem

Punktgehaltenes Ganzglasvordachsystem, komplett mit Beschlägen aus V4A, Konsolen elektropoliert, Punkthalter feingedreht (Werkstoffnummer 1.44.04) mit **drei Abhängungen** und der dazugehörigen VSG-Scheibe, **Beschlagset XXL**, Zulassungsnummer Z-70.3-152 Glas Trösch GmbH, Nördlingen

Verglasung:

Verbundsicherheitsglas SANCO LAMEX aus 2 x TVG mm
jedoch mindestens VSG 20 mm,
inklusive Lochbohrungen zur Aufnahme der Punkthalter,
Ausführung entsprechend der Einbausituation,
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.

Anzahl der erforderlichen Lochbohrungen gemäß AbZ
mindestens 8 Stück bei Scheibengröße:
Breite 4500 mm x Höhe 1700 mm, und

Maßgebender Abstand zwischen den Punkthalter max. 1300mm

Die Dachneigung beträgt +10° bis -20°

Befestigung an Glas bzw. Fassade/Mauerwerk:

4 Stück - Wandkonsole oben SRKO 001
mit Befestigungslasche, mit 4 Lochbohrungen für Befestigungsbolzen,

4 Stück - Wandkonsole unten SRKU 001
mit Befestigungslasche, mit 4 Lochbohrungen für Befestigungsbolzen,
mit Gabelstück für Punkthalter-Aufnahme,

8 Stück - Punkthalter-Flansch GHFL 70
mit Lasche für Zugstangenbefestigung
und Befestigung der unteren Wandkonsole

4 Stück - Zugstange
incl. Gabelköpfe und Schlüssel,
Zugstange Ø 12mm, Länge < 1500mm mit Links- und Rechtsgewinde M12
aus Edelstahl blank, inkl. je 1 Gabelkopf komplett mit Links- und Rechtsgewinde.

Sonderschlüssel zum Befestigen der Punkthalter am Glas.

Leistungsverzeichnis Punkthaltesystem

Objekt:
SWISSROOF das komplett Ganzglasvordachsystem mit ABZ

Position	Beschreibung	Menge	Einheit	EP	GP
----------	--------------	-------	---------	----	----

Zulagen:

Statik

Ggf. ZIE

Dreiseitige Stufe, Breite 30 mm

Kantenbearbeitung nach DIN 1249, Teil 11, Kanten poliert (KPO)

Verbundsicherheitsglas SANCO LAMEX bestehend aus bzw. kombiniert mit:

- 2 x TVG EUROWHITE

- SANCO PRINT (Siebdruck Emailierung) Standarddekore alt. Sonderdekore

- COLORPRINT (Digitaldruck im VSG)

- COLORDESIGN (Farbgestaltung im VSG)

Sonstiges

Scheibengröße: Breite x Höhe

Stückzahl / Preise:

.....

Bezug:

Glas Trösch GmbH

Konstruktiver Glasbau

Reuthebogen 7-9

86720 Nördlingen

Tel: +49 9081 / 216 -419

Fax: + 49 9081 / 216 491

mailto: e.hoeppel@glastroesch.de