
Leistungsbeschreibung Verglasung Textentwurf

Objekt

Datum

Pos. Beschreibung

Menge

Einheit

EP

GP

**Durchwurffhemmendes Sicherheitsisolierglas
SANCO SAFE P...A
mit z.B. SILVERSTAR EN2plus Beschichtung**

Andere SILVERSTAR-Typen frei wählbar

Mehrscheiben-Isolierglas bestehend aus
einer Scheibe EUROFLOAT,
Abstandhalter Silikonmatrix ACSplus schwarz,
im RAA-Verfahren maschinell appliziert,
mit drei Dichtungsebenen
und einer Scheibe VSG P...A
mit SILVERSTAR EN2plus Beschichtung auf Pos.3,
farbneutral in Ansicht und Durchsicht,
wie bemustert.

Aufbaubeispiel

Außenscheibe

mm

Scheibenzwischenraum [SZR] Argon 90%

mm

Innenscheibe VSG P...A beschichtet

mm

Ausführung entsprechend der Einbausituation.
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.

Technische Werte.....

Gültigkeit der Werte nur mit original Glas Trösch / SANCO Prüfbericht
andere Aufbauten ergeben abweichende technische Werte

Durchwurffhemmung nach DIN EN 356

P...A

Wärmedurchgangskoeffizient Ug EN 673

W/m²K

Lichtdurchlässigkeit LT

%

Gesamtenergiedurchlassgrad g-Wert EN 410

%

Scheibengröße

Breite X Höhe

Stückzahl | Preise

Bezug

Glas Trösch Beratungs-GmbH

89079 Ulm-Donautal, Benzstraße 13

Tel 0731 4096 0

Fax 0731 4096 190

Mail info@glastroesch.de

Weitere Texte / Zulagen / Kombinationen
siehe Gesamtübersicht