

Nr.	Beschreibung
-----	--------------

## **Dreischeiben – Wärme- und Sonnenschutzisoliervglas SANCO SILVERSTAR COMBI Neutral 51/26**

### **Allgemeiner Glasaufbau**

Mehrscheiben-Isoliervglas, bestehend aus einer Scheibe EUROFLOAT mit SILVERSTAR COMBI Neutral 51/26 Beschichtung auf Pos. 2 Abstandhalter Silikonmatrix ACSplus schwarz, im RAA-Verfahren maschinell appliziert mit drei Dichtungsebenen, einer Scheibe EUROFLOAT, Abstandhalter ACSplus schwarz einer Scheibe EUROFLOAT mit SILVERSTAR EN2plus Beschichtung auf Pos. 5, farbneutral in Ansicht und Durchsicht, wie bemustert.

### **Technische Werte für Glasaufbau**

**6: / 14 AR / 4 / 14 AR / :4**

Gesamtstärke ca. 42mm

Andere Aufbauten ergeben abweichende technische Werte

Wärmedurchgangskoeffizient (EN 673)	U <sub>g</sub>	=	0,6 W/m <sup>2</sup> K
Lichttransmission (EN 410)	LT	=	46 %
Gesamtenergiedurchlassgrad (EN 410)	g	=	25 %
Lichtreflexion außen (DIN EN 410)	LR <sub>a</sub>	=	17 %

### **Ergänzende Hinweise**

Verglasungen entsprechend der Einbausituation.  
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.  
Bei erhöhten thermischen oder mechanischen Belastungen Einzelscheiben vorspannen.  
Erforderliche Versuche, Gutachten und Nachweise für eine ZiE sind durch den AN zu erbringen und einzukalkulieren.  
Produktionstechnische Anforderungen berücksichtigen.  
Verglasungsrichtlinien der Systemhersteller beachten.  
Farbunterschiede in der Außenansicht und Durchsicht bei zusammenwirkenden Ansichten aufgrund unterschiedlicher Glasdicken, Schichtpositionen vermeiden.

### **Ansprechpartner**

Glas Trösch Beratungs-GmbH  
Peter Kiewat  
Benzstraße 13  
89079 Ulm-Donautal  
Tel 0731 / 40 96 – 196  
Fax 0731 / 40 96 – 190  
Email p.kiewat@glastroesch.de